

SJORHOUT TIPS & TRICS

Sjorhout

Gebruik als sjorhout best inlands Epicea hout, afkomstig uit duurzaam beheerd bos (met PEFC label). Epicea is een sterke houtsoort die ook gebruikt wordt in de mijnbouw en de scheepsbouw en die dus prima geschikt is als sjorhout.

Het beste sjorhout is ontschorst, al dan niet gefreesd, en op een milieuvriendelijke manier geïmpregneerd tegen rotten, schimmels en insecten zoals o.a. houtworm. De impregnatie zorgt ervoor dat de sjorbalken heel wat jaren extra zullen meegaan en dit voor een beperkte meerprijs.

Niet gefreesd hout bewaart zijn natuurlijke veerkracht en breekt daardoor minder snel, omdat je de natuurlijke ringstructuur van het hout niet aantast. Gefreesd hout is stijver, maar minder economisch en duurder omdat je de buitenste randen van het hout wegschaaft en dus van een dikkere stam dient te starten om de nodige dikte over de ganse balk te behouden. Gefreesd hout is dan wel weer gladder en bevat geen knoesten en bast waaraan je kleinste leden hun handen kunnen kwetsen.

Levering

Let bij de levering van het sjorhout goed op dat alles klopt met je bestelling en dat de sjorbalken voldoen aan de normen.

- Dunste zijde min 8cm, max 10cm diameter



- Door het drogen van het hout kunnen scheuren in de langs richting optreden, dat is niet erg en is geen reden om de palen af te keuren.



Gebruik

- Sjorhout dient om te sjorren, niet om op te kloppen of om mee te kloppen.
- Het is bijna nooit nodig om sjorhout in de grond vast te zetten, maak liever gebruik van drie-of vier pikkelconstructies



- Als er dan toch een sjorbalk in de grond moet worden vastgezet, maak dan eerst een gat met een grondboor, plaats de balk en voeg aan met een mengsel van water en zand.

Opslag

Langdurige opslag (het typische “sjorhoutkot”)

- Afdedekte maar luchtige ruimte (ideaal is dat de wind door het hout kan waaien maar er bescherming is tegen regen en felle zon)



- Een stenen vloer zorgt ervoor dat er geen onkruid tussen het sjorhout kan groeien

Tijdelijke opslag (bijvoorbeeld op kamp)

- Zet de palen recht op tegen een zelfgemaakte constructie of tegen een boom of muurtje. Het (regen-)water loopt eraf en de wind zorgt voor droging.



Controle

Het is een goede gewoonte om regelmatig (en zeker voor dat je op kamp vertrekt) je sjorhout te controleren op breuken en stevigheid. Zoals eerder gezegd zijn scheuren in de langs richting geen probleem, breuken overdwars kunnen echter je hele constructie doen instorten.

De beste controle is afgaan op het geluid van de paal. Tik met een houten hamer op de balk. Een helder geluid duidt op een intacte balk. Een dof geluid geeft aan dat er één of meerdere breuken zijn en deze balk moet worden afgekeurd.

Laat balken nooit vallen om het geluid te beoordelen, dat kan aanleiding geven tot nieuwe schade.

Tips

- Maak nooit punten aan sjorbalken. Het is niet nodig als je de balken niet in de grond wilt/moet slaan en het voorkomt mogelijke verwondingen als er iemand in het donker tegenaan loopt.
- Gebruik een kleurcode om de lengte van de balken aan te geven (eventueel de zelfde als voor je sjortouw).



- Gebroken balken kan je recupereren door er kortere sjorbalken van te maken. Vergeet dan niet de kleurcode aan te passen.



HOPPER WINKEL
Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen
03 231 62 68 - winkel@hopper.be
www.hopper.be